



**RUBBER**



### USO APPLICATIONS

Para entrega de carburante en motores de combustión interna o para lubricación y engrase en diversos servicios.

For delivery of fuels in internal combustion engines for lubrication and greasing services.



- Conforme con las normas DIN 73379. DIN 73379 approved.



### ESTRUCTURA BODY

<b>A</b>	<b>Capa interior Tube</b>	Caucho NBR negro liso, resistente a aceites, óleo y carburantes. Fuel and oil resistant, smooth NBR rubber.
<b>B</b>	<b>Refuerzos Reinforcement</b>	Refuerzo textil de alta tenacidad. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Capa exterior Cover</b>	Caucho especial CR negro liso, resistente a aceites, óleo y carburantes, a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Abrasion, flame, ozone, weather and oil resistant special CR rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Lisa. Smooth.



### ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STM - Abrazaderas de apriete Hose clamps (pag. 213)

SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
3,5	9,5	10	30	-	85	45	50
4	10	10	30	-	90	45	50
4,5	10,5	10	30	-	100	50	50
4,5	11,5	10	30	-	120	50	50
5	11	10	30	-	105	55	50
5	12	10	30	-	130	55	50
5,5	11,5	10	30	-	110	60	50
6	12	10	30	-	115	60	50
6	13	10	30	-	105	60	50
7	12	10	30	-	105	60	50
7	13	10	30	-	130	70	50
7,3	13,3	10	30	-	135	70	50
7,3	14,3	10	30	-	165	70	50
7,5	14,5	10	30	-	135	80	50
8	14	10	30	-	145	80	50
8	15	10	30	-	175	80	50
9	15	10	30	-	155	80	50
9,5	15,3	10	30	-	155	80	50
10	16	10	30	-	170	80	50
10	17	10	30	-	205	80	50
11	17	10	30	-	185	80	50
11	18	10	30	-	220	80	50
11,5	18,5	10	30	-	230	80	50
12,5	20	10	30	-	265	80	50
14	22	10	30	-	315	100	50
16	24	10	30	-	350	100	50



**NORMAS NORMS:**  
DIN 73379 TYPE 2A - ISO 1307

**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® DIN 73379 2A FUEL&OIL MM . NBR/CR

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO  
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



**-30°C / +90°C**  
**-22°F / +194°F**