



RUBBER



- **Para descargar productos químicos.**
For chemical products discharge.

**USO
APPLICATIONS**

Adecuada para entrega de disolventes, ácidos orgánicos e inorgánicos, sales, bases, cetonas a altas concentraciones.

For discharge wide range of chemicals sea and industrial water.



**ESTRUCTURA
BODY**

A Capa interior Tube	Caucho EPDM negro resistente a los productos químicos. Chemical resistant black EPDM rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Tejidos de alta tenacidad y 2 hilos de cobre antiestáticos. High tensile synthetic textile and 2 antistatic copper wire.
C Capa exterior Cover	Caucho EPDM negro, resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	37	16	64	-	746	150	40/61
32	44	16	64	-	934	175	40/61
38	51	16	64	-	1200	225	40/61
50	67	16	64	-	1943	275	40/61
63,5	79	16	64	-	2306	300	40/61
76	92	16	64	-	2713	350	40/61
102	118	16	64	-	3721	450	40/61

**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE
RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt **(pag. 208-210)**



NORMAS NORMS:
EN 12115 - TYPE D
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® CHIMICO HD W.P. 10 BAR
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-40°C / +120°C
-40°F / +248°F