



RUBBER



USO APPLICATIONS

Para la aspiración y entrega de ácidos, alcaloides, sales, compuestos orgánicos (alcoholes, cetonas, ésteres, etc.), incluidas sustancias aromáticas, hidrocarburos clorados y ácidos oxidantes.

For suction and delivery of acids, alkaloids, salts, organic compounds (alcoholic, ketone, ester, etc.) including aromatics substances, chlorinated hydrocarbons and oxidizing acids.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho EPDM negro resistente a los productos químicos. Chemical resistant black EPDM rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Tejidos de alta tenacidad, 2 espirales de acero, 2 cordones de cobre antiestáticos. High tensile synthetic textile, 2 steel wire helix and 2 antistatic coppers wire.
C Capa exterior Cover	Caucho EPDM negro, conductor, resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



- Para la aspiración y entrega de ácidos.
For suction and delivery of acids.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
30	42	10	30	0,7	720	180	40
35	48	10	30	0,7	860	210	40
40	53	10	30	0,7	1020	240	40
45	59	10	30	0,7	1250	270	40
51	64	10	30	0,7	1650	306	40
60	74	10	30	0,7	2150	360	40
70	86	10	30	0,7	2620	420	40
80	96	10	30	0,7	3400	480	40
102	120	10	30	0,7	4900	600	40
127	147	10	30	0,7	7550	762	40
152	175	10	30	0,7	12100	912	40
203	228	10	30	0,7	18000	1218	40



NORMAS NORMS:
EN 12115-TYPE SD
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® CHIMICO SP W.P. 10 BAR
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-40°C / +120°C
-40°F / +248°F