



**RUBBER**



- **Excelente resistencia a los productos químicos.**  
Excellent chemicals products resistance.



**USO APPLICATIONS**









Adecuada para entrega de disolventes, ácidos orgánicos e inorgánicos, sales, bases, cetonas a altas concentraciones.

For discharge wide range of chemicals sea and industrial water.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Caucho EPDM negro liso resistente a disolventes y productos químicos. Chemical resistant black EPDM rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Tejidos textiles sintéticos de alta resistencia. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Caucho EPDM/SBR resistente a los disolventes, a los productos químicos, a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
10	18	10	30	-	180	100	40
12	20	10	30	-	210	120	40
15	25	10	30	-	250	150	40
18	28	10	30	-	280	180	40
20	29	10	30	-	320	200	40
25	34	10	30	-	420	250	40
30	42	10	30	-	700	300	40
35	48	10	30	-	850	350	40
40	55	10	30	-	1050	400	40
45	62	10	30	-	1370	450	40
51	66	10	30	-	1490	510	40
60	76	10	30	-	2400	600	40



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS**  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)  
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307  
**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® CHIMICO HD W.P. 10 BAR  
**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-40°C / +120°C**  
**-40°F / +248°F**