



RUBBER

USO APPLICATIONS

Manguera apta para el paso de vapor y agua caliente. Suele utilizarse para lavar cobertizos, mataderos o cualquier entorno de trabajo. La capa exterior de color la hace resistente a las manchas.


For vapor and hot water transmission. Particularly used for cleaning in food processing plants (daires, abattoirs, etc.). Thanks to the coloured cover it is stain resistant.

REINFORCEMENT

A Capa interior Tube	Caucho EPDM de color blanco de calidad alimentaria según la norma Bg VVV XXI:2002 (kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600) inodoro, apto para líquidos alimentarios, detergentes y vapor. White synthetic rubber, food quality according to FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) and 93/11/EEC, odorless, suitable for food liquids delivery.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos de alta tenacidad. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Caucho EPDM de color azul con impresión de tela resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos, el envejecimiento y el ozono. Oil, heat, abrasion, ozone and weather resistant, special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



- **FDA apto para el paso de productos alimenticios acuosos.**
Produced according FDA-title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600.
- **Calidad alimentaria según BG VV XXI:2002 (kat.2) FDA inodoro.**
Food quality according to BG VV XXI:2002 (kat.2) FDA odourless.



mm	mm	bar		bar	bar	gr/mt	mm	m
		steam	water					
13	23	6	18	60	-	-	130	40
16	26	6	18	60	-	-	160	40
19	31	6	18	60	-	-	190	40
25	37	6	18	60	-	-	250	40
32	47	6	18	60	-	-	320	40
38	54	6	18	60	-	-	380	40
51	66	6	18	60	-	-	510	40

NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® CLEANING STEAM 165°C
ACCORDING FDA

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE**

-40°C / +125°C
vapor hasta steam up to +165°C

-40°F / +257°F
vapor hasta steam up to +329°F