



PVC



- **Conforme con el Reglamento europeo n.º 10/2011 para los simulantes A-B-C.**
Accordant to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants.
- **Versión antiestática.**
Antistatic compound.

USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega y la aspiración de líquidos alimentarios conforme con el Reglamento europeo n.º 10/2011 para los simulantes A-B-C. Especialmente indicada en la industria alimentaria, la agricultura y la industria para acompañar a las bombas de aspiración. Versión antiestática con hilo de cobre para disipar la electricidad estática.

For suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used in the food, agricultural and industrial sectors in support of suction pumps. Antistatic version with copper wire for static electricity dissipation.



ESTRUCTURA BODY

A Material	PVC flexible. Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.
B Refuerzos Reinforcement	Espiral blanca antichoque. Shock resistant PVC spiral.
C Capa exterior Cover	PVC transparente. Transparent PVC.
Superficie Surface	Ligeramente corrugada. Slightly corrugated.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3,0	-	25	0,8	300	90	50
25	3,2	-	24	0,8	350	110	50
30	3,4	-	21	0,8	440	125	50
32	3,5	-	21	0,8	460	130	50
35	3,6	-	20	0,8	520	140	50
38	3,9	-	19	0,8	570	155	50
40	4,0	-	19	0,8	590	165	50
45	4,0	-	19	0,8	670	195	50
50	4,3	-	16	0,8	830	215	50
60	4,7	-	15	0,7	950	260	50
70	4,9	-	13	0,7	1150	310	50
80	5,1	-	13	0,6	1530	350	50
90	5,3	-	13	0,6	1750	415	25
100	5,5	-	12	0,6	2150	450	25

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
 STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



NORMAS NORMS:
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
 ISO 1307

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F