



PVC



**USO
APPLICATIONS**

Adecuada para la aspiración y entrega de productos petrolíferos. Su estructura especial la rinde muy resistente en condiciones de trabajo extremas (por ejemplo, purgas industriales). Se puede enrollar fácilmente en carretes.

For medium duty suction and delivery of industrial oils and fuels for use in cold climates. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant.



**ESTRUCTURA
BODY**

A Capa interior Tube	Mezcla especial en PVC resistente al aceite y al carburante. Strong, flexible and smooth oil resistant PVC/nbr compound.
B Refuerzos Reinforcement	Espiral en PVC antiplastamiento. Anti crushing PVC spiral.
C Capa exterior Cover	En PVC ligeramente corrugado. Light corrugated outside.
Superficie Surface	Azul oscuro. Blue matt.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	8	-	0,8	450	80	50
25	4,6	8	-	0,8	580	100	50
30	4,8	8	-	0,8	650	120	50
32	4,8	8	-	0,8	670	128	50
35	5	7	-	0,8	720	140	50
38	5	7	-	0,8	770	152	50
40	5	7	-	0,8	815	160	50
45	5,1	7	-	0,8	960	180	50
50	5,6	7	-	0,8	1150	200	50
60	5,9	6	-	0,8	1530	240	50
63	6	6	-	0,8	1580	252	50
70	6,1	6	-	0,8	1820	280	50
75	6,2	5	-	0,8	1920	300	50
80	6,4	4	-	0,8	2100	320	50/30
90	6,6	4	-	0,8	2400	360	30/25
100	7,2	3	-	0,8	3200	400	30/25
120	7,9	3	-	0,7	3800	480	30/25
152	9,8	2,5	-	0,7	6150	608	30/25



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE
RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
BANDI BLOCK - Par de apriete Tightening torque (pag. 221)



NORMAS NORMS:
ISO 1307



**-25°C / +60°C
-13°F / +140°F**