



PVC



- **Estructura reforzada de alta resistencia.**
Reinforced structure for heavy uses.

USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega y aspiración de líquidos inertes y lodos. Estructura reforzada de alta resistencia. Especialmente indicada para los sectores del alcantarillado y la construcción.

For heavy-duty suction and delivery of water, salt water, light chemicals, liquids, etc. in agricultural, industrial applications and constructions.



ESTRUCTURA BODY

A Material	PVC flexible. Strong, flexible and smooth plasticized PVC.
B Refuerzos Reinforcement	Espiral en PVC antichoque. Shock resistant PVC spiral.
C Capa exterior Cover	En PVC resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y el ozono. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
Superficie Surface	Ligeramente corrugada, de color gris metálico. Metallic grey, corrugated.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	9	-	0,95	415	114	50
25	4,6	8	-	0,95	555	150	50
30	4,8	8	-	0,95	630	180	50
32	4,8	8	-	0,95	680	192	50
35	5	8	-	0,95	730	210	50
38	5	7	-	0,95	775	228	50
40	5	7	-	0,95	825	240	50
45	5,1	7	-	0,95	970	270	50
50	5,6	7	-	0,95	1165	300	50
60	5,9	7	-	0,95	1550	360	50
70	6,1	6	-	0,95	1845	420	50
75	6,2	6	-	0,95	1940	450	50
80	6,4	6	-	0,95	2135	480	50
90	6,6	6	-	0,95	2425	540	25
100	7,2	5	-	0,95	3200	600	25
110	7,8	5	-	0,95	3590	660	25
120	7,9	5	-	0,9	3880	720	25
125	8,3	5	-	0,9	4075	750	25
150	9,8	4	-	0,9	6110	900	25
200	12	3	-	0,9	8730	1200	25

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

BANDI BLOCK - Par de apriete Tightening torque (pag. 221)



NORMAS NORMS:
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F