



RUBBER

- **Apta para productos químicos corrosivos.**
Suitable for chemical corrosive products.

USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega y la aspiración de productos químicos corrosivos y especialmente para disolventes aromáticos.

For discharge of all corrosive chemicals, especially high aromatic solvents.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	En U.H.M.W.P.E. (Poliétileno de peso molecular ultra alto) semitransparente, no tóxico, resistente a una amplia gama de productos químicos corrosivos y aprobada por F.D.A. Translucent, food grade UHMW-PE liner suitable for wide range of corrosive chemicals and solvents.
B Refuerzos Reinforcement	Tejidos en rayón de alta resistencia, 2 hilos de cobre para disipar la electricidad estática, espiral metálica. High tensile synthetic textile and antistatic copper wires.
C Capa exterior Cover	Caucho sintético amarillo resistente a los agentes atmosféricos, al ozono y a la abrasión. Weather, ozone, abrasion resistant EPDM rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	10	40	0,7	510	190	40
25	37	10	40	0,7	710	250	40
30	42	10	40	0,7	820	300	40
32	44	10	40	0,7	870	320	40
35	47	10	40	0,7	930	350	40
38	52	10	40	0,7	1130	380	40
40	54	10	40	0,7	1300	400	40
45	59	10	40	0,7	1470	450	40
51	65	10	40	0,7	1600	510	40
60	75	10	40	0,7	1930	600	40
63,5	78,5	10	40	0,7	2180	635	40
70	86	10	40	0,7	2460	700	40
76	94	10	40	0,7	2960	760	40
80	98	10	40	0,7	3100	800	20-40
102	122	10	40	0,7	3250	1020	20-40

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



NORMAS NORMS:
EN 12115 - TYPE SD

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® CORDLINKED SP EN 12115 UHMW-PE

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE

-40°C / +80°C
-40°F / +176°F