

• **Puede suministrarse en bobina.**  
Available also on reel.



**PVC**



**USO  
APPLICATIONS**

Adecuada para entrega de aceites minerales, óleo y carburantes y gasolina verde, lubricación y engranaje de maquinaria; especialmente indicada cuando se requiere ligereza y flexibilidad.

Suitable for delivery of mineral oils, fuels, lubricant and machinery gear; particularly suitable where they are required of lightness and flexibility characteristics.



**ESTRUCTURA  
BODY**

|          |                                |   |
|----------|--------------------------------|---|
| <b>A</b> | <b>Capa interior Tube</b>      | PVC verde transparente.<br>Transparent green PVC.             |
| <b>B</b> | <b>Refuerzos Reinforcement</b> | ---   |
| <b>C</b> | <b>Capa exterior Cover</b>     | Lisa con impresión de tela.<br>Smooth with fabric impression. |
|          | <b>Superficie Surface</b>      | Verde transparente.<br>Transparent green PVC.                 |












**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE  
RECOMENDADOS  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)

SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)

SBS - Abrazaderas bifilares con resorte Double wire spring (pag. 217)



|  mm |  mm |  bar |  bar |  bar |  gr/mt |  mm |  m |
|--|--|---|---|---|---|--|---|
| 4  | 7  | 5   | 15  | -   | 31  | -  | 25  |
| 5  | 9  | 5   | 15  | -   | 53  | -  | 25  |
| 7  | 12   | 5   | 15  | -   | 91  | -  | 25  |
| 8  | 13   | 5   | 15  | -   | 100   | -  | 25  |
| 9  | 14   | 5   | 15  | -   | 111   | -  | 25  |
| 10   | 15   | 4   | 12  | -   | 120   | -  | 25  |



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307



**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**