



PVC



- **Adecuada para entrega de líquidos alimentarios conforme con el Reglamento europeo n.º 10/2011 para los simulantes A-B-C.**
For the delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants.

USO APPLICATIONS

Manguera polivalente apta para la impulsión de líquidos alimentarios conforme con el Reglamento europeo n.º 10/2011 para los simulantes A-B-C. Especialmente indicada para la industria alimentaria, vinícola, naval y astilleros.

Multipurpose food hose, suitable to the food liquids delivery according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used for the food industry, wine industry or marine industry.



ESTRUCTURA BODY

| | | |
|----------|--------------------------------|---|
| A | Material | PVC transparente no tóxico. Non-toxic transparent PVC. |
| B | Refuerzos Reinforcement | --- |
| C | Capa exterior Cover | PVC transparente. Transparent PVC. |
| | Superficie Surface | Azul transparente. Transparent light blue. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|----|----|-----|-----|-----|-------|----|-----|
| 2 | 4 | - | - | - | 12 | - | 200 |
| 3 | 5 | - | - | - | 15 | - | 200 |
| 4 | 7 | - | - | - | 32 | - | 200 |
| 5 | 8 | - | - | - | 40 | - | 200 |
| 6 | 9 | - | - | - | 45 | - | 200 |
| 7 | 10 | - | - | - | 57 | - | 100 |
| 8 | 12 | - | - | - | 78 | - | 100 |
| 10 | 14 | - | - | - | 95 | - | 100 |
| 12 | 17 | - | - | - | 148 | - | 100 |
| 14 | 19 | - | - | - | 170 | - | 100 |
| 16 | 22 | - | - | - | 225 | - | 100 |
| 18 | 24 | - | - | - | 260 | - | 50 |
| 20 | 27 | - | - | - | 320 | - | 50 |
| 22 | 30 | - | - | - | 395 | - | 50 |
| 25 | 33 | - | - | - | 473 | - | 50 |
| 30 | 40 | - | - | - | 680 | - | 50 |

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)
- SBS - Abrazaderas bifilares con resorte Double wire spring (pag. 217)



NORMAS NORMS:
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307
**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE**

**-5°C / +60°C
+23°F / +140°F**