

RUBBER



- Especialmente diseñada para sistemas de unión Push Lock. Suitable for Push Lock connection systems.



**USO
APPLICATIONS**









Para el paso a baja presión de fluidos hidráulicos a base de aceite mineral, petróleo crudo, agua y aire comprimido, etc.

For hydraulic control lines, discharge under low pressure of hydraulic fluids, fuel oil, grease, air and water.



**ESTRUCTURA
BODY**

| | |
|--|---|
| A Capa interior Tube | Caucho sintético especial, resistente a los aceites hidráulicos. Hydraulic oil resistant special synthetic rubber. |
| B Refuerzos Reinforcement | 1 trenza sintética, resistente a los aceites hidráulicos. 1 high tensile synthetic textile braid. |
| C Capa exterior Cover | Caucho sintético especial resistente al aceite, al ozono, a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Oil, abrasion, ozone and weather resistant special synthetic rubber. |
| Superficie Surface | Lisa. Smooth. |

|  mm |  mm |  bar |  bar |  bar |  gr/mt |  mm |  m |
|--|---|---|---|---|---|--|---|
| 4,8 | 10,7 | 34 | 136 | - | 90 | 50 | >10 |
| 6,4 | 12,3 | 28 | 112 | - | 110 | 65 | >10 |
| 8 | 13,9 | 28 | 112 | - | 130 | 80 | >10 |
| 9,5 | 15,5 | 28 | 112 | - | 150 | 80 | >10 |
| 12,7 | 19,5 | 28 | 112 | - | 220 | 100 | >10 |
| 16 | 22,6 | 24 | 96 | - | 260 | 125 | >10 |
| 19 | 25,8 | 21 | 84 | - | 310 | 150 | >10 |
| 25,4 | 33,234 | 20 | 80 | - | 460 | 170 | >10 |



NORMAS NORMS:
SAE 100 R6 - ISO 1307 - EN854 TYPE R6 - TS6388
EN854 TIP36 - ISO4079-1 R6

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® EASY LOCK LN SAE 100 R6

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F