

**RUBBER**



- **Manguera trenzada adecuada para entrega a alta presión de fluidos hidráulicos.**  
Galvanized steel wire hose for the high pressure delivery of hydraulic fluids.



**USO APPLICATIONS**









Manguera en caucho con refuerzo de acero trenzado adecuada para entrega a alta presión de fluidos hidráulicos a base de aceite mineral y lubricantes vegetales y minerales.

Rubber hose suitable for delivery of high pressure hydraulic fluids, using hydraulic oils mineral and vegetable lubricants.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Caucho sintético resistente a los fluidos hidráulicos a base de aceites minerales y vegetales. Syntetic rubber, extruded whole without joints of uniform thickness.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	1 trenza de acero de alta resistencia. 1 high strength steel wire braid.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Lisa impresión tela en caucho negro resistente a la abrasión, a los carburantes, a los aceites y a los agentes atmosféricos. Smooth, fabric finished, oil abrasion and weather resistant special synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Trenzado de acero galvanizado. Galvanized braided finished.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
6,4	13,5	225	1100	-	280	75	LONGITUD VARIABLE VARIABLE SIZE
8	14,7	215	1050	-	320	85	
9,5	16,9	180	880	-	390	90	
12,7	20,1	160	700	-	510	130	
16	23,6	130	650	-	620	150	
19	27,1	105	520	-	740	180	
25,4	34,9	88	430	-	1040	230	
31,8	44,7	63	250	-	1270	420	
38,1	52	50	200	-	1596	500	



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307  
**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE DE CARTÓN  
CARTON BOXES



**-40°C / +100°C**  
**-40°F / +212°F**