



- **Manguera trenzada para entrega a alta presión de fluidos hidráulicos. Galvanized steel wire hose for the high pressure delivery of hydraulic fluids.**

RUBBER

USO APPLICATIONS

Manguera en caucho con refuerzo de acero trenzado adecuada para entrega a alta presión de fluidos hidráulicos a base de aceite mineral y lubricantes vegetales y minerales.

Rubber hose suitable for delivery of high pressure hydraulic fluids, using hydraulic oils mineral and vegetable lubricants.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho sintético resistente a los fluidos hidráulicos a base de aceites minerales y vegetales. Mineral vegetable and hydraulic synthetic rubber.
B Refuerzos Reinforcement	2 trenzas de acero de alta resistencia. 2 high strength steel wire braid.
C Capa exterior Cover	Lisa impresión tela en caucho negro resistente a la abrasión, a los combustibles, a los aceites y a los agentes atmosféricos. Smooth, fabric finished, oil abrasion and weather resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Trenzado de acero galvanizado. Galvanized braided finished.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6,4	14,5	400	1850	-	390	75	LONGITUD VARIABLE VARIABLE SIZE
8	16	350	1700	-	460	85	
9,5	18,3	330	1550	-	550	90	
12,7	21,6	275	1270	-	740	130	
16	24,7	250	1150	-	910	170	
19	28,8	215	1000	-	1070	200	
25,4	37	165	840	-	1510	250	
31,8	49,5	125	500	-	2035	420	
38,1	55,8	90	360	-	2300	500	

<p>NORMAS NORMS: ISO 1307</p> <p>MARCADOR MARKING: EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR</p> <p>EMBALAJE BOX: EMBALAJE DE CARTÓN CARTON BOXES</p>	<p>-40°C / +100°C -40°F / +212°F</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------