



RUBBER



**USO
APPLICATIONS**

Manguera para entrega a presión de agua caliente y líquidos ligeramente corrosivos, en equipos e instalaciones de diversos tipos. Especialmente utilizada como tubería flexible para la carga de lavavajillas industriales.

Particularly used like flexible hose for the loading of industrial dishwashers.



**ESTRUCTURA
BODY**

A Capa interior Tube	Lisa, negra, a base de caucho sintético EPDM no tóxico. EPDM Atoxic rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Lisa en caucho EPDM de color negro resistente a la temperatura, la abrasión y los agentes atmosféricos. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
Superficie Surface	Lisa. Smooth.











**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE
RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (**pag. 204-207**)
SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (**pag. 216**)



- **Fabricada según la normativa de la FDA título 21 partes 170 a 199 artículo 177.2600**
Produced according FDA-title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
5	10,5	10	30	-	82	50	50-100
8	15	10	30	-	160	80	50-100
8	17	25	75	-	220	80	50-100
10	17	10	30	-	190	100	50-100
11	19	10	30	-	260	110	50-100
12	19,5	10	30	-	270	120	50-100
13	20	10	30	-	270	130	50-100



NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® EPDM FOOD QUALITY W.P. 10 BAR 100°C

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE**



-30°C / +100°C
-22°F / +212°F