



RUBBER



**USO
APPLICATIONS**

Manguera para entrega a presión de aire, agua caliente y líquidos ligeramente corrosivos en equipos e instalaciones de diversos tipos.

For delivery of hot water with very light chemical content in industrial applications.



**ESTRUCTURA
BODY**









A Capa interior Tube	Lisa, de color negro, en caucho EPDM. EPDM rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Lisa en caucho EPDM de color negro, resistente a la temperatura, a la abrasión, a los agentes atmosféricos y al ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
Superficie Surface	Lisa. Smooth.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE
RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (**pag. 204-207**)
SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (**pag. 216**)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
5	10,5	20	60	-	82	50	50-100
5	11	20	60	-	93	50	50-100
6	12	20	60	-	102	60	50-100
7	13	20	60	-	120	70	50-100
8	16	20	60	-	175	80	50-100
10	18	20	60	-	220	100	50-100
13	21	20	60	-	320	130	50-100
19	28	20	60	-	440	190	50
25	35	20	60	-	650	250	50



NORMAS NORMS:
ISO 1307
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® HOT WATER 100°C - ISO 1307
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-40°C / +110°C
-40°F / +230°F