



**RUBBER**



- **Manguera de EPDM trenzada.**  
Flexible EPDM galvanized steel wire hose.



**USO  
APPLICATIONS**

Manguera para entrega a presión de agua caliente y líquidos no corrosivos en equipos e instalaciones de diversos tipos.

For the delivery of water and liquids with light chemical content.



**ESTRUCTURA  
BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Liso de color negro en caucho EPDM, dureza Shore 80 A +/-5. Smooth black EPDM rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Trenzado de alambre de acero galvanizado con dos hilos de identificación: rojo y azul. Galvanized steel wire braiding with two identification wires: red and blue.
<b>Superficie Surface</b>	Trenzado. Braided.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3/8	15	25	75	-	-	-	40-100
13	1/2	19	25	75	-	-	-	40-100
16	5/8	23	20	60	-	-	-	40-50
19	3/4	26	20	60	-	-	-	40-50
25	1	33	15	45	-	-	-	40-50
32	1 1/4	43	10	30	-	-	-	40
35	1 3/8	48	10	30	-	-	-	40
38	1 1/2	51	10	30	-	-	-	40
40	1 9/16	53	10	30	-	-	-	40
45	1 49/64	61	10	30	-	-	-	40
51	2	64	10	30	-	-	-	40
60	2 23/64	82	10	30	-	-	-	40



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307  
**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE DE CARTÓN  
CARTON BOXES



**-30°C / +100°C**  
**-22°F / +212°F**