



**RUBBER**



**USO APPLICATIONS**

Manguera para entrega a presión de aire, agua caliente y líquidos ligeramente corrosivos en equipos e instalaciones de diversos tipos.

For delivery of hot water with light chemical content in industrial applications.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b>	<b>Capa interior</b> Tube	Lisa, de color negro, en caucho EPDM. EPDM rubber.
<b>B</b>	<b>Refuerzos</b> Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Capa exterior</b> Cover	Lisa en caucho EPDM de color negro, resistente a la temperatura, a la abrasión, a los agentes atmosféricos y al ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
	<b>Superficie</b> Surface	Lisa. Smooth.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)  
SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	10	30	-	82	50	50-100
5	11	10	30	-	93	50	50-100
6	12	10	30	-	102	60	50-100
7	13	10	30	-	120	70	50-100
8	15	10	30	-	160	80	50-100
10	17	10	30	-	185	100	50-100
12	18	10	30	-	155	120	50-100
13	19	10	30	-	180	130	50-100
15	21	10	30	-	205	150	50
15	23	10	30	-	360	150	50
16	23	10	30	-	323	160	50
18	25	10	30	-	356	180	50
19	26	10	30	-	380	190	50
20	27	10	30	-	400	200	50
22	29	10	30	-	423	220	50
25	33	10	30	-	550	250	50



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307  
**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® HOT WATER 100°C - ISO 1307

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-40°C / +125°C**  
**-40°F / +257°F**