



RUBBER



- **Ideal para el sector automovilístico y vehículos industriales.**
Ideal for the automotive sector and for the industrial vehicles.

USO APPLICATIONS

Para la aspiración y entrega de aceites parafínicos, aire, agua y glicol. Especialmente adecuada para aplicaciones en las que se requieren pequeños radios de curvatura; se utiliza ampliamente en los sectores automovilístico y los vehículos industriales como manguera polivalente.

For paraffinic oils, air, water and glycol suction and delivery. Particularly used where it is necessary a small band radius. Suitable for the automotive sector and for the industrial vehicles.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho NBR negro resistente a aceites, óleo y carburantes, contenido aromático no superior al 50%. Oil and petrol resistant, black NBR, with aromatic content up to 50%.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos de alta tenacidad y espiral metálica incorporada, hilo de cobre. High tensile synthetic textile, steel wire helix and antistatic copper wire.
C Capa exterior Cover	Caucho EPDM. Oil, weather, ozone, abrasion resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Acanalada en impresión en tela. Gretrato with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,8	540	75	40
25	36	10	30	0,8	710	100	40
30	41	10	30	0,8	871	120	40
32	44	10	30	0,8	1014	130	40
35	46	10	30	0,8	993	140	40
38	49	10	30	0,8	1070	150	40
40	52	10	30	0,8	1249	160	40
45	57	10	30	0,8	1522	190	40
48	58	10	30	0,8	1314	200	40
51	63	10	30	0,8	1752	250	40
60	73	10	30	0,8	2132	310	40
70	83	10	30	0,8	2605	400	40
80	94	10	30	0,8	2983	475	20-40
90	104	10	30	0,8	3326	522	20
98	104	10	30	0,8	3326	522	20
100	117	10	30	0,8	4133	610	20-40
120	138	10	30	0,8	7400	720	20

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- SDB - Abrazaderas de tensión constante SAE Constant tension clamps SAE (pag. 215)
- STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
- STS - Abrazaderas de tensión constante SAE Constant tension clamps SAE (pag. 214)

NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE

-35°C / +100°C
-31°F / +212°F