



L/BR

ANTIABRASIVA ROJA

ANTIABRASIVE RED



- Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
Fair resistance against abrasion and laceration.



USO APPLICATIONS

Utilizado habitualmente para diversos revestimientos, también es adecuado como guardera lateral de contención para bandas transportadoras. Especialmente indicado para ofrecer una resistencia moderada a la abrasión y al desgarro.

Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, Lisa/l.T.

Commonly used for various coatings and also suitable as a containment panel on conveyor belts. In particular, it offers fair resistance against abrasion and laceration.

Surface: Smooth/Smooth or on request Smooth/l.T.



STOCK



mm

m

m

3	✓	1,4	20
4	✓	1,4	20
5	✓	1,4	20
6	✓	1,4	20
8	✓	1,4	20
10	✓	1,4	20
15	✓	1,4	10
20	✓	1,4	10



DUREZA
HARDNESS



CARGA DE ROTURA
TENSILE STRENGTH



ELONGACIÓN
ELONGATION



PÉRDIDA DE ABRASIÓN
ABRASION LOSS

Norme /
Norms:
ASTMD2240

Norme /
Norms:
ASTMD412

Norme /
Norms:
ASTMD412

Norme /
Norms:
DIN 53516

40 Shore
A ± 5

170 kg/cm²

650%

85 mm³



1,08 gr/cm³



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F