

# L/AE NBR/SBR

ANTIACEITE ECONÓMICO

OIL AND GREASE RESISTANT



- Adecuado para el uso actual.  
Suitable for current uses.






## USO APPLICATIONS

Bajo contenido en NBR. Adecuado para el uso diario cuando se requieren características de resistencia al aceite ligeramente superiores a las del Caucho SBR. Adecuado para cubrir bancos de trabajo.

**Superficie:** Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

Low NBR content. Suitable for application where resistance slightly superior to SBR rubber is required. Suitable as a workbench

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2 / 2,5	✓	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	✓	1,2	5
25 ÷ 50	--	1,2	1



**DUREZA**  
HARDNESS

Norme/  
Norms:  
ASTM  
D2240

70 Shore A ± 5



**CARGA DE ROTURA**  
TENSILE STRENGTH

Norme/  
Norms:  
ASTM  
D412

50 kg/cm<sup>2</sup>



**ELONGACIÓN**  
ELONGATION

Norme/  
Norms:  
ASTM  
D412

250%



1,45 gr/cm<sup>3</sup>



-20°C / +80°C  
-4°F / +176°F