

L/GG

PLANCHA DE RECUBRIMIENTO DE REJILLA CHECKER MAT



USO APPLICATIONS

Plancha de recubrimiento de goma SBR apta para uso en interiores donde no se requieran requisitos físico-mecánicos especiales, utilizadas habitualmente como alfombrillas en vehículos industriales, en carros de herramientas y suelos en general.

Superficie: Perfil de rejilla/I.T. o Perfil de rejilla/Yute superpuesta

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

Surface: Grigliato/I.T. profile or Grigliato/Jute underlay profile.



mm

3

STOCK

✓



m

1,2



m

10



DUREZA
HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARGA DE ROTURA
TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²



ELONGACIÓN
ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

250%

* ACCORDING A ISO 3795



COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE IN COLORS

- blanco / WHITE
- gris / GREY
- rojo / RED
- azul / BLUE
- verde / GREEN



MEZCLAS QUE SE PUEDEN PRODUCIR
MIXED AVAILABLE

todos / ALL



3,75 kg/m²
peso específico / specific weight
1,5 gr/cm³



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F