

# L/RQ




**PERFIL CUADRADO 20x20 con subcapa**  
**PULLEY LAGGING SQUARE PROFILE**  
**20x20 with bonding layer**





## USO APPLICATIONS





Goma resistente a la abrasión utilizada habitualmente como revestimiento de tambores metálicos en la industria de bandas transportadoras. Se suministra con una cara en caucho crudo para su vulcanización en frío mediante una solución específica, lo que le confiere una excepcional unión caucho-metal. El perfil cuadrado es muy cómodo por su reversibilidad.

**Superficie:** Por una cara perfil cuadrado de 20x20 mm/ Por la otra cara sin revestir

Anti-abrasive rubber commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector. It has one side in raw rubber for cold vulcanisation using a specific solution which gives exceptional rubber-metal attachment. The square profile can be conveniently

 mm	STOCK	 m	 m
8	✓	1,5	15
10	✓	1,5	15

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 PÉRDIDA DE ABRASIÓN ABRASION LOSS
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ISO 4649
60 Shore A ± 5	100 kg/cm <sup>2</sup>	300%	<150 mm <sup>3</sup>

		
	1,2 gr/cm <sup>3</sup>	-25°C / +80°C -13°F / +176°F