



# L/RR

**PERFIL ROMBO 20x20 con subcapa (H 2000 mm)**  
**PULLEY LAGGING RHOMBOIDAL PROFILE 20x20 with bonding layer (H 2000 mm)**

## USO APPLICATIONS

Goma resistente a la abrasión utilizada habitualmente como revestimiento de tambores metálicos en la industria de bandas transportadoras. Se suministra con una cara de caucho crudo para su vulcanización en frío mediante una solución específica, que proporciona una excepcional unión caucho-metal.

**Superficie:** Por una cara perfil romboidal 20x20 mm/ Por la otra cara sin revestir

Anti-abrasive rubber commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector. It has one side in raw rubber for cold vulcanisation using a specific solution which gives exceptional rubber-metal attachment.

**Surface:** 20x20 mm rhomboidal profile/Bonding layer

mm	STOCK	m	m
8	✓	2,0	15
10	✓	2,0	15
12	✓	2,0	15

DUREZA HARDNESS	CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	ELONGACIÓN ELONGATION	PÉRDIDA DE ABRASIÓN ABRASION LOSS
Norme/ Norms: ASTM D2240	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ISO 4649
50 Shore A ± 5	100 kg/cm <sup>2</sup>	300%	<150 mm <sup>3</sup>

	1,2 gr/cm <sup>3</sup>	-25°C / +80°C -13°F / +176°F