



L/SR SILICONE

ROJO

RED



- **Excelente resistencia a los rayos UV.**
Excellent resistance against U.V.



USO APPLICATIONS




Especialmente adecuado cuando se requiere una excelente resistencia a altas o bajas temperaturas. Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie por ozono y al envejecimiento. Buenas propiedades físicas y mecánicas incluso a altas temperaturas.






Superficie: Lisa/Lisa




Suministro mínimo: una placa 1000x1000 mm

In particular, it is indicated where excellent resistance is required to high or low temperatures. Excellent resistance against U.V. rays, atmospheric agents, ozone and ageing. Good physical and mechanical characteristics even at high temperatures.

Surface: Smooth/Smooth

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,2	10
1,5	--	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 6	✓	1,2	10
8 / 10	✓	1,2	5

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 LACERACIÓN TEAR	 COMPRESSION 24 h - 70°C
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D624	Norme / Norms: ASTM D395-B
60 Shore A ± 5	60 kg/cm ²	250%	20 kg/cm	40%

	 1,2 gr/cm ³	 -70°C / +200°C -94°F / +392°F
---	---	---