SATISHEET

L/TQ

PLANCHA DE RECUBRIMIENTO QUINIENTAS RAYAS

WIDE ROOVE MAT

USO
APPLICATIONS

Plancha de recubrimiento de goma SBR adecuada para uso en interiores donde no se requieran requisitos físico-mecánicos especiales. Comúnmente utilizada como plancha de recubrimiento en vehículos industriales, para proteger carros porta herramientas y suelos en general.
Superficie: Perfil quinientas rayas/I.T. o Perfil quinientas rayas/Yute superpuesto

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.
Surface: Five hundred ribbed/I.T. profile or five hundred ribbed/Jute underlay profile

mm	STOCK	m	m
3	✓	1,2	10

DUREZA HARDNESS	CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGHT	ELONGACIÓN ELONGATION
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412
70 Shore A ± 5	40 kg/cm²	250%

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE IN COLOR	MEZCLAS QUE SE PUEDEN PRODUCIR MIXED AVAILABLE
blanco/ WHITE gris/ GREY rojo/ RED azul/ BLUE verde/ GREEN	todos/ ALL

	3,92 kg/m² peso specifico / specific weight 1,5 gr/cm³	-20°C / +80°C -4°F / +176°F