



USO APPLICATIONS

Náutica Marine
 Petroquímica Petrochemical
 Alimentación Food

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Collarines de muy alto rendimiento. Especialmente indicados para mangueras de gran diámetro, muy robustos y rígidos. Los bordes elevados proporcionan a la manguera una seguridad absoluta.

High performance collars, compact and durable. Rolle-up band edges are able to guarantee total protection to the hose.

MATERIAL MATERIAL

Banda Band	Acero inoxidable Stainless steel AISI 430
Guida Guide	Acero inoxidable Stainless steel AISI 430
Tornillo Screw	Acero inoxidable Stainless steel AISI 430

	ANCH. CINTA BAND WIDTH	DÍAM. DIAM.	ESPESOR THICKNESS	PAR DE APRIETE RECOMENDADO TORQUE (PAG. 221)	CAJAS BOX	
						A mm
26 mm	WC2C26245260000	26	245-260	M10	24	1
	WC2C26250265000	26	250-265	M10	24	1
	WC2C26255270000	26	255-270	M10	24	1
	WC2C26260275000	26	260-275	M10	24	1
	WC2C26265280000	26	265-280	M10	24	1
	WC2C26270285000	26	270-285	M10	24	1
	WC2C26275290000	26	275-290	M10	24	1
	WC2C26280295000	26	280-295	M10	24	1
	WC2C26285300000	26	285-300	M10	24	1
	WC2C26290305000	26	290-305	M10	24	1
	WC2C26295310000	26	295-310	M10	24	1
	WC2C26295310000	26	300-315	M10	24	1
	WC2C26305320000	26	305-320	M10	24	1
	WC2C26310325000	26	310-325	M10	24	1
	WC2C26315330000	26	315-330	M10	24	1
	WC2C26320335000	26	320-335	M10	24	1
	WC2C26325340000	26	325-340	M10	24	1
	WC2C26335350000	26	335-350	M10	24	1
	WC2C26340355000	26	340-355	M10	24	1
	WC2C26345360000	26	345-360	M10	24	1
	WC2C26350365000	26	350-365	M10	24	1
	WC2C26360375000	26	360-375	M10	24	1
	WC2C26375390000	26	375-390	M10	24	1
	WC2C26390405000	26	390-405	M10	24	1
	WC2C26395410000	26	395-410	M10	24	1
	WC2C26400415000	26	400-415	M10	24	1
	WC2C26410425000	26	405-420	M10	24	1
	WC2C26410425000	26	410-425	M10	24	1
	WC2C26415430000	26	415-430	M10	24	1
	WC2C26425440000	26	425-440	M10	24	1
	WC2C26430445000	26	430-445	M10	24	1
	WC2C26435450000	26	435-450	M10	24	1
	WC2C26440455000	26	440-455	M10	24	1
	WC2C26450465000	26	450-465	M10	24	1
	WC2C26465480000	26	465-480	M10	24	1
	WC2C26490505000	26	490-505	M10	24	1
	WC2C26500515000	26	500-515	M10	24	1
	WC2C26510525000	26	510-525	M10	24	1
	WC2C26515530000	26	515-530	M10	24	1
	WC2C26520535000	26	520-535	M10	24	1
	WC2C26535550000	26	535-550	M10	24	1
	WC2C26550565000	26	550-565	M10	24	1
	WC2C26590605000	26	590-605	M10	24	1
	WC2C26600615000	26	600-615	M10	24	1
	WC2C26610625000	26	610-625	M10	24	1
	WC2C26695710000	26	695-710	M10	24	1
	WC2C26700715000	26	700-715	M10	24	1
	WC2C26790805000	26	790-805	M10	24	1