



**USO  
APPLICATIONS**

Náutica Marine  
Alimentacion Food

**26**  
mm

**DESCRIPCIÓN  
DESCRIPTION**

Collarines de muy alto rendimiento. Especialmente indicados para mangueras de gran diámetro, muy robustos y rígidos. Los bordes elevados proporcionan a la manguera una seguridad absoluta.

High performance collars, compact and durable. Rolle-up band edges are able to guarantee total protection to the hose.

**MATERIAL  
MATERIAL**

<b>Banda Band</b>	Acero inoxidable Stainless steel <b>AISI 304</b>
<b>Guía Guide</b>	Acero inoxidable Stainless steel <b>AISI 304</b>
<b>Tomillo Screw</b>	Acero inoxidable Stainless steel <b>AISI 304</b>

ANCH. CINTA BAND WIDTH	DIÁM. DIAM.	ESPESOR THICKNESS	PAR DE APRIETE RECOMENDADO (PAG. 221)	CAJAS BOX TORQ
mm	mm	mm	mm	Nn
WC4C26245260000	26	26	245-260	M8
WC4C26250265000	26	26	250-265	M8
WC4C26255270000	26	26	255-270	M8
WC4C26260275000	26	26	260-275	M8
WC4C26265280000	26	26	265-280	M8
WC4C26270285000	26	26	270-285	M8
WC4C26275290000	26	26	275-290	M8
WC4C26280295000	26	26	280-295	M8
WC4C26285300000	26	26	285-300	M8
WC4C26290305000	26	26	290-305	M8
WC4C26295310000	26	26	295-310	M8
WC4C26295310000	26	26	300-315	M8
WC4C26305320000	26	26	305-320	M8
WC4C26310325000	26	26	310-325	M8
WC4C26315330000	26	26	315-330	M8
WC4C26320335000	26	26	320-335	M8
WC4C26325340000	26	26	325-340	M8
WC4C26335350000	26	26	335-350	M8
WC4C26340355000	26	26	340-355	M8
WC4C26345360000	26	26	345-360	M8
WC4C26350365000	26	26	350-365	M8
WC4C26360375000	26	26	360-375	M8
WC4C26375390000	26	26	375-390	M8
WC4C26390405000	26	26	390-405	M8
WC4C26395410000	26	26	395-410	M8
WC4C26400415000	26	26	400-415	M8
WC4C26410425000	26	26	405-420	M8
WC4C26410425000	26	26	410-425	M8
WC4C26415430000	26	26	415-430	M8
WC4C26425440000	26	26	425-440	M8
WC4C26430445000	26	26	430-445	M8
WC4C26435450000	26	26	435-450	M8
WC4C26440455000	26	26	440-455	M8
WC4C26450465000	26	26	450-465	M8
WC4C26465480000	26	26	465-480	M8
WC4C26490505000	26	26	490-505	M8
WC4C26500515000	26	26	500-515	M8
WC4C26510525000	26	26	510-525	M8
WC4C26515530000	26	26	515-530	M8
WC4C26520535000	26	26	520-535	M8
WC4C26535550000	26	26	535-550	M8
WC4C26550565000	26	26	550-565	M8
WC4C26590605000	26	26	590-605	M8
WC4C26600615000	26	26	600-615	M8
WC4C26610625000	26	26	610-625	M8
WC4C26695710000	26	26	695-710	M8
WC4C26700715000	26	26	700-715	M8
WC4C26790805000	26	26	790-805	M8