



- **Manguera NBR trenzado flexible.**
Flexible NBR galvanized steel wire hose.

RUBBER

USO APPLICATIONS

Manguera para entrega de aceites minerales, lubricantes y gasóleo.

For delivery of transmission oil, fuel oil, gasoline.



ESTRUCTURA BODY

| | |
|--|---|
| A Capa interior Tube | Lisa, color negro, de extrusión simple en caucho NBR, dureza Shore 80 A+/-5. Black, smooth, monolayer NBR rubber with hardness 80 shore A+/-5. |
| B Refuerzos Reinforcement | -- |
| C Capa exterior Cover | Trenzado de alambre de acero galvanizado con dos hilos de identificación: rojo y negro. Galvanized steel wire braiding with two identification wires: red and black. |
| Superficie Surface | Trenzado. Galvanized wire braid. |

| mm | inch | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|----|------|----|-----|-----|-----|-------|----|--------|
| 6 | 1/4 | 11 | 25 | 75 | - | - | - | 50-100 |
| 8 | 5/16 | 13 | 25 | 75 | - | - | - | 50-100 |
| 10 | 3/8 | 15 | 25 | 75 | - | - | - | 50-100 |
| 13 | 1/2 | 19 | 20 | 60 | - | - | - | 50-100 |
| 16 | 5/8 | 22 | 20 | 60 | - | - | - | 40-50 |
| 19 | 3/4 | 25 | 15 | 45 | - | - | - | 40-50 |
| 25 | 1 | 33 | 15 | 45 | - | - | - | 40-50 |

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)



NORMAS NORMS:
EN 854 TYPE 2TE - DIN 20021 2TE - ISO 4079/1
2TE - ISO 1307

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE DE CARTÓN
CARTON BOXES

-35°C / +90°C
-31°F / +194°F