



RUBBER



**USO
APPLICATIONS**

Adecuada para la aspiración y entrega de agua y fluidos no corrosivos. Fabricada en los tamaños específicos de aplicación con mangas lisas en los extremos para facilitar el montaje. Especialmente adecuada para diversos usos agrícolas e industriales.

For water and non corrosive fluids suction and delivery. Produced in various sizes with smooth cuffs ends, to help the installation. Normally used in agricultural and industrial uses.



**ESTRUCTURA
BODY**

A Capa interior Tube	Caucho SBR de color negro. Natural and synthetic black rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos y espiral metálica incorporada. High tensile synthetic textile and steel helix wire.
C Capa exterior Cover	Caucho SBR resistente al ozono y a los agentes atmosféricos. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
Superficie Surface	Corrugada con impresión de tela con mangas en los extremos. Corrugated with fabric impression.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE
RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
BANDI BLOCK - Par de apriete Tightening torque (pag. 221)



- **Disponible en longitudes de aplicación.**
Available in different sizes.
- **Mangas lisas en los extremos.**
With smooth cuff-ends.



mm	mm	CUFF		mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
		mm	bar							
60	5	100	5	15	0,6	1645	180	2		
76	5,5	100	5	15	0,6	2050	218	3		
80	5	100	5	15	0,6	2236	240	2-3-6		
102	7	120	5	15	0,6	3091	500	2-3-4-6		
110	7	120	5	15	0,6	3633	550	2-3-5		
120	7	120	5	15	0,6	4193	700	2-3-6		
127	7	120	5	15	0,6	4397	750	2-3		
133	7	80	5	9	0,6	4944	800	2/3		
152	8	150	5	15	0,6	5976	950	2-3-4-6		
203	9	180	3	9	0,6	9674	1200	2-3		
254	9	200	3	9	0,6	11750	1500	2/3		



NORMAS NORMS:
ISO 1307
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® ONDULATO SP W.P. 5 BAR
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F