



RUBBER

USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega y la aspiración de aceites minerales, gasóleo, gasolina y carburantes. Especialmente adecuada para la descarga y carga de camiones cisterna, en gasolineras y refinerías. La manguera se suministra con manguitos flexibles en el extremo para facilitar la conexión con abrazadera.

Suitable for the mineral oils, diesel fuels, and fuels in general suction and delivery. Particularly used for the unloading and loading of gas stations.

ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho NBR de color negro, resistente al carburante, con un contenido aromático no superior al 50%. Synthetic NBR oil and petrol resistant for aromatic content up to 50%.
B Refuerzos Reinforcement	Espiral metálica incorporada con refuerzos textiles sintéticos e hilo de cobre para garantizar la disipación de la electricidad estática. High tensile synthetic textile, steel wire helix and antistatic copper wire.
C Capa exterior Cover	Caucho NBR/SBR resistente a los combustibles, al ozono y a los agentes atmosféricos. Oil, weather, ozone, abrasion resistant, corrugated special synthetic rubber.
Superficie Surface	Corrugada en impresión en tela. Corrugated with fabric impression.

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



- Se suministra con manguitos flexibles en los extremos para facilitar la conexión. Provided with soft cuffs-ends.
- Disponible en longitudes de aplicación. Available in different sizes.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	51	5	15	0,5	1076	160	2-3-4
50	62	5	15	0,5	1744	200	2-3-4
80	93	5	15	0,5	2582	320	2-3-4
102	116	5	15	0,5	3335	400	2-3-4

NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F