



**RUBBER**



**USO  
APPLICATIONS**

Adecuada para entrega y la aspiración de aceites minerales, gasóleo, gasolina y carburantes. Especialmente adecuada para la descarga y carga de camiones cisterna, en gasolineras y refinerías.

Suitable for the mineral oils, diesel fuels, and fuels in general suction and delivery. Particularly used for the unloading and loading of gas stations.



**ESTRUCTURA  
BODY**

**A**

**Capa interior Tube**

Caucho NBR de color negro, resistente al carburante, con un contenido aromático no superior al 50%.  
Synthetic NBR oil and petrol resistant for aromatic content up to 50%.

**B**

**Refuerzos Reinforcement**

Espiral metálica incorporada con refuerzos textiles sintéticos e hilo de cobre para garantizar la disipación de la electricidad estática. High tensile synthetic textile, steel wire helix and antistatic copper wire.

**C**

**Capa exterior Cover**

Caucho NBR/SBR resistente a los combustibles, al ozono y a los agentes atmosféricos.  
Oil, weather, ozone, abrasion resistant, corrugated special synthetic rubber.

**Superficie Surface**

Corrugada en impresión en tela.  
Corrugated with fabric impression.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE  
RECOMENDADOS  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	51	5	15	0,5	1076	160	40
45	56	5	15	0,5	1195	180	40
50	61	5	15	0,5	1344	200	40
50	64	5	15	0,5	1764	220	40
80	94	5	15	0,5	2615	320	20
102	116	5	15	0,5	3439	400	20



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307

**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO  
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



**-35°C / +70°C**  
**-31°F / +158°F**