



**RUBBER**



**USO APPLICATIONS**

Para la conducción de oxígeno en equipos de soldadura en los que se requiere ligereza y flexibilidad. La manguera cumple con la normativa europea EN ISO 3821.

For oxygen conduction on soldering equipments where lightness and flexibility are requested. The hose is EN ISO 3821 approved.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Caucho sintético negro liso. Black smooth synthetic rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Caucho sintético de color azul resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Abrasion, weather and flame resistant special blue synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa. Smooth.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)  
SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



- **Máxima ligereza y flexibilidad.**  
Maximum lightness and flexibility.
- **Conforme con la normativa europea EN ISO 3821.**  
EN ISO 3821 approved.



5	10,5	20	60	-	110	50	100
6	13	20	60	-	140	60	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100
10	17	20	60	-	240	100	100



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307 - UNI EN 559 DIN EN ISO 3821

**MARCADOR MARKING:**  
ISO 3821 - 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® OXYGEN (YEAR)

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-30°C / +80°C**  
**-22°F / +176°F**