



RUBBER

- **Manguera plana. Flattenable.**

USO APPLICATIONS

Para entrega y descarga de agua y fluidos no corrosivos. Normalmente se utiliza para acompañar bombas sumergibles o la conducción de agua en drenajes de aguas subterráneas. Se puede aplanar y enrollar en bobinas.

For water and non corrosive fluids delivery. Used in support to submersible pumps or to conveying water in groundwater. It could be flattened or wrapped.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Lisa en caucho SBR de color negro. Natural and synthetic black rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Lisa en caucho SBR/EPDM de color negro resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	31	10	30	-	338	-	40
30	36	10	30	-	411	-	40
40	46	10	30	-	558	-	40
45	51	10	30	-	663	-	40
50	57	10	30	-	751	-	40
60	67	10	30	-	990	-	40
70	77	10	30	-	1081	-	40
75	85	10	30	-	1173	-	40
80	87	10	30	-	1308	-	20-40
90	97	10	30	-	1464	-	20-40
100	108	10	30	-	1660	-	20-40

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
BANDI BLOCK - Par de apriete Tightening torque (pag. 221)



NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® WATER FLAT HOSE W.P. 10 BAR

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F