



RUBBER

USO APPLICATIONS

Manguera para entrega en presión de fluidos a base de urea acuosa AUS 32 (ADBLUE) en una concentración no superior al 33%. Puede utilizarse en equipos e instalaciones de diversos tipos.

Flexible hose for delivery of AUS 32 (ADBLUE) up to 33%.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Lisa, negra, en mezcla con base de alta calidad de EPDM. Smooth black EPDM rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Lisa en caucho EPDM de color negro, resistente a la temperatura, a la abrasión, a los agentes atmosféricos y al ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
Superficie Surface	Lisa. Smooth.

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STM - Abrazaderas de apriete Hose clamps (pag. 213)

SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	20	10	30	-	280	130	50-100
19	27	10	30	-	340	190	50-100
25	35	10	30	-	550	250	50-100

NORMAS NORMS:
ISO 1307 - ISO 22241-2
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® POWERBLUE WP 10 BAR ISO 22241-2
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-40°C / +100°C
con picos de hasta
with peaks up to
+120°C
-22°F / +194°F
con picos de hasta
with peaks up to
+230°F