



RUBBER



- **Máxima ligereza y flexibilidad.**
Maximum lightness and flexibility.
- **Conforme con la normativa europea EN ISO 3821.**
EN ISO 3821 approved.

USO APPLICATIONS

Adecuada para la conducción de propano en equipos de soldadura donde se requiera ligereza y flexibilidad. La manguera cumple con la normativa europea EN ISO 3821.

For propane conduction on soldering equipments where lightness and flexibility are requested. The hose is EN ISO 3821 approved.



ESTRUCTURA BODY

| | |
|--|--|
| A Capa interior Tube | Lisa en caucho NBR de color negro. Black smooth synthetic rubber. |
| B Refuerzos Reinforcement | Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile. |
| C Capa exterior Cover | Caucho SBR/EPDM de color naranja resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Abrasion, weather and flame resistant special synthetic rubber. |
| Superficie Surface | Lisa. Smooth. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|----|----|-----|-----|-----|-------|----|-----|
| 6 | 12 | 20 | 60 | - | 130 | 60 | 100 |
| 8 | 14 | 20 | 60 | - | 160 | 80 | 100 |
| 8 | 15 | 20 | 60 | - | 180 | 80 | 100 |
| 8 | 16 | 20 | 60 | - | 190 | 80 | 100 |
| 8 | 17 | 20 | 60 | - | 270 | 80 | 100 |

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



NORMAS NORMS:
ISO 1307 - UNI EN 559 DIN EN ISO 3821

MARCADOR MARKING:
ISO 3821 - 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® PROPANO (YEAR)

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F