



RUBBER



- **Ideal para el sector automovilístico y vehículos industriales.**
Ideal for the automotive sector and for industrial vehicles.
- **También disponible en barras rectas de 1 m.**
Available also in straight pieces (1 m).

USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega de solución de agua caliente y líquido anticongelante. Se utiliza especialmente como conexión flexible en el circuito de refrigeración de los motores de automóvil.

Suitable for hot water and anti freeze liquid delivery. Particularly used like flexible connection on motors cooling systems.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho EPDM de color negro. Heat, ozone and weather resistant, EPDM rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Caucho EPDM de color negro resistente a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Heat, ozone and weather resistant, EPDM rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
18	24	4	12	-	281	180	40
20	26	4	12	-	307	200	40
22	28	4	12	-	334	220	40
25	32	4	12	-	423	250	40
28	36	4	12	-	573	280	40
30	38	4	12	-	609	300	40
32	40	4	12	-	645	320	40
35	43	4	12	-	699	350	40
38	46	4	12	-	753	380	40
40	48	4	12	-	789	400	40
42	50	4	12	-	825	420	40
45	54	4	12	-	990	450	40
48	57	4	12	-	1095	480	40
50	60	4	12	-	1200	510	40
55	65	4	12	-	1346	550	40
60	70	4	12	-	1493	600	40
65	75	4	12	-	1700	650	40
70	81	4	12	-	1906	700	20

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- SDB - Abrazaderas de tensión constante SAE Constant tension clamps SAE (pag. 215)
- STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® RADIATOR HOT WATER 100°C

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F