



**RUBBER**

- **Ideal para chorro de arena.**  
Suitable for sandblast plants.

**USO APPLICATIONS**

Para entrega de arena de sílice, granalla metálica y materiales muy abrasivos o cortantes. Especialmente utilizada en chorro de arena.

For silica sand, blasting metal, stone and concrete surfaces. Particularly used for sandblast plants.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Caucho NR antiabrasivo antiestático de color negro. Abrasion resistant, antistatic natural rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Caucho NR de color negro antiestático resistente a la abrasión, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic antistatic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	25	18	60	-	434	127	40
16	30	18	60	-	583	160	40
19	34	18	60	-	696	190	40
25	40	18	60	-	837	254	40
30	45	18	60	-	987	300	40
32	48	18	60	-	1138	320	40
35	54	18	60	-	1507	350	40
40	60	18	60	-	1803	400	40
50	70	18	60	-	2347	508	40
60	82	18	60	-	2816	600	40
80	105	18	60	-	4247	800	40

**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307 - BS ISO 4649

**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® SABBIA HD WP 18 BAR 65 MM³ BS ISO 4649

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO  
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE

**-40°C / +70°C**  
**-40°F / +158°F**