

RUBBER

- 
Conforme con las normas SAE J517 100R3 EN 854 tipo R3.
SAE J517 100R3 EN 854 approved.

USO APPLICATIONS









Adecuada para entrega de fluidos hidráulicos, aceites minerales, lubricantes y carburante diésel. Conforme con las normas SAE J517 100R3 EN 854 tipo R3

Suitable to the hydraulic fluids, mineral oils, lubricants and diesel fuels delivery. SAE J517 100R3 EN854 type R3 approved.



ESTRUCTURA BODY

A	Capa interior Tube	Lisa en caucho NBR de color negro. Oil and petrol resistant, conductive NBR.
B	Refuerzos Reinforcement	2 trenzas de hilos sintéticos de alta resistencia. 2 high tensile synthetic textile, antistatic copper wire.
C	Capa exterior Cover	Caucho CR resistente a los agentes atmosféricos, la abrasión, los aceites, óleo y carburantes. Oil, abrasion, ozone and weather resistant black synthetic rubber.
	Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

 mm	 inch	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
4,8	3/16	12,7	-	-	-	160	60	10-100
6,4	1/4	14,3	-	-	-	180	80	10-100
7,9	5/16	17,5	-	-	-	265	100	10-100
9,5	3/8	19,1	-	-	-	295	100	10-100
12,7	1/2	23,7	-	-	-	425	125	10-100
15,9	5/8	27	-	-	-	500	140	10-100
19	3/4	31,8	-	-	-	700	150	10-100
25,4	1	38,1	-	-	-	845	205	10-100
31,8	1 1/4	44,5	-	-	-	990	255	10-100

NORMAS NORMS:
SAE J517 100 R3 - EN 854 TYPE R3 - ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® EN 854 - SAE 100 R 3 - DIAMETER-
PRODUCTION QUARTER

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F