



RUBBER



• **Conforme con las normas SAE J 1401.**
SAE J 1401 approved.



USO APPLICATIONS

Adecuada para sistemas de frenos de automóviles y fluidos hidráulicos. Conforme con las normas SAE J 1401

Suitable for the hydraulic brake systems in the automotive sector. SAE J 1401 approved.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Lisa en caucho NBR de color negro. Hydraulic brake fluid resistant special synthetic rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Un trenzado textil de alta tenacidad. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Caucho CR resistente a los agentes atmosféricos, la abrasión, los aceites, óleo y carburantes. Abrasion, ozone and weather resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Rallado. Braided.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
3,2	1/8	10,5	276	490	-	91	30	10-80
5	3/16	13	276	345	-	129	50	10-80



NORMAS NORMS:
ISO 1307 - SAE J 1401

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



-45°C / +80°C
-49°F / +176°F