



## USO APPLICATIONS

Industria en general	Industry in general
Maquinaria agrícola	Agriculture machine
Ciclomotores	Motorcycles
Automoción	Automotive

## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El mini collarín de gasolina tiene una banda con bordes elevados para no dañar la manguera. La lengüeta inferior está reforzada. Otro detalle práctico es la cabeza hexagonal del tornillo, dentada y apta para el uso de un destornillador flexible. Es especialmente adecuado para mangueras finas y de pequeño diámetro.

This clamp features rolled-up band edges that are gentle on hoses. The band tongue that fits under the hose is profiled for added strength.

## MATERIAL MATERIAL

<b>Banda Band</b>	Acero galvanizado Zinc-plated steel
<b>Chiave Bolt</b>	<b>7 mm</b>
<b>Tornillo Screw</b>	Acero galvanizado Zinc-plated steel <b>AISI 430</b>

	ANCH. CINTA BAND WIDTH	DIÁM. DIAM.	ESPESOR THICKNESS	PAR DE APRIETE RECOMENDADO RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE (PAG. 221)	CAJAS BOX	
	<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>C</b> mm	<b>Nm</b>	<b>pz/nrm</b>	
<b>9 mm</b>	<b>WCM007009</b>	9	7-9	0,6	1,2	2000
	<b>WCM009010</b>	9	9-10	0,6	1,2	2000
	<b>WCM100000</b>	9	8,5-11	0,6	1,2	2000
	<b>WCM110000</b>	9	9,5-12	0,6	1,2	2000
	<b>WCM120000</b>	9	11-13	0,6	1,2	3000
	<b>WCM130000</b>	9	11,5-14	0,6	1,2	3000
	<b>WCM140000</b>	9	13-15	0,6	1,2	3000
	<b>WCM150000</b>	9	14-16	0,6	1,2	3000
	<b>WCM160000</b>	9	15-17	0,6	1,2	3000
	<b>WCM170000</b>	9	16-18	0,6	1,2	2500
	<b>WCM180000</b>	9	17-19	0,6	1,2	2500
	<b>WCM190000</b>	9	18-21	0,6	1,2	2500
	<b>WCM200000</b>	9	19-21	0,6	1,2	2500
	<b>WCM290000</b>	9	24-29	0,6	1,2	1200