

RUBBER



**USO
APPLICATIONS**

Adecuada para la aspiración y entrega de productos petrolíferos con un contenido aromático de hasta el 50%.

For discharge of petroleum products with aromatic content up to 50%.



**ESTRUCTURA
BODY**









A Capa interior Tube	Caucho NBR de color negro, conductor, resistente a los productos derivados del petróleo. Oil and petrol resistant, conductive NBR.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles de alta tenacidad e hilo de cobre antiestático. High tensile synthetic textile, antistatic copper wire.
C Capa exterior Cover	Caucho sintético especial, resistente al aceite, la llama, el ozono, la abrasión, los agentes atmosféricos y el agua de mar. Oil, weather, ozone, abrasion and flame resistant, special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE
RECOMENDADOS CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	31	16	64	-	673	125	40
25,4	37	16	64	-	842	150	40
32	44	16	64	-	1037	175	40
38	51	16	64	-	1408	225	40
50,8	67	16	64	-	2205	275	40
63,5	79	16	64	-	2739	300	40
76,2	92	16	64	-	3304	350	40
101,6	118	16	64	-	4542	450	40



NORMAS NORMS:
EN 12115
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® TANK TRUCK HD EN 12115

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**20°C / +70°C
-4°F / +158°F**