

PVC



- **Flexibilidad y ligereza extremas.**
Extremely flexible and light.

USO APPLICATIONS

Manguera extremadamente flexible y ligera. Adecuado para el paso de aire, humos y polvo; especialmente indicado para la climatización naval y civil.

Extremely light and flexible hose for the ventilation and air conditioning. Suitable for air, dust, fumes passage.




ESTRUCTURA BODY

A	Material	Tejido de poliamida recubierto por dos caras en PVC. Polyamide fabric, coated on two sides of PVC.
B	Refuerzos Reinforcement	Espiral de acero armónico recubierta en PVC incorporada. Harmonic steel incorporated spiral, coated of PVC.
C	Capa exterior Cover	Corrugada. Outside corrugated.
	Superficie Surface	Gris oscuro metalizado. Metallic dark grey.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	-	0,90	-	0,24	120	0,7 x Di	10
45	-	0,80	-	0,20	130	0,7 x Di	10
50	-	0,80	-	0,20	145	0,7 x Di	10
60	-	0,80	-	0,16	170	0,7 x Di	10
65	-	0,70	-	0,14	182	0,7 x Di	10
70	-	0,70	-	0,14	198	0,7 x Di	10
80	-	0,60	-	0,10	227	0,7 x Di	10
90	-	0,50	-	0,09	254	0,7 x Di	10
100	-	0,50	-	0,09	285	0,7 x Di	10
110	-	0,50	-	0,08	310	0,7 x Di	10
120	-	0,50	-	0,08	342	0,7 x Di	10
125	-	0,40	-	0,08	356	0,7 x Di	10
130	-	0,40	-	0,08	370	0,7 x Di	10
140	-	0,25	-	0,06	398	0,7 x Di	10
150	-	0,25	-	0,06	427	0,7 x Di	10
160	-	0,20	-	0,06	527	0,7 x Di	10
180	-	0,20	-	0,06	590	0,7 x Di	10
200	-	0,20	-	0,05	660	0,7 x Di	10
250	-	0,10	-	0,04	825	0,7 x Di	10
300	-	0,06	-	0,03	990	0,7 x Di	10
350	-	0,05	-	0,02	1155	0,7 x Di	10
400	-	0,04	-	0,01	1320	0,7 x Di	10
450	-	0,03	-	0,01	1485	0,7 x Di	10

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



COMPRESIBILIDAD AXIAL
AXIAL COMPRIMIBILITY:
8:1

-20°C / +90°C
con picos de hasta
with peaks up to
+100°C

-4°F / +194°F
con picos de hasta
with peaks up to
+212°F