



PVC



**USO
APPLICATIONS**

Manguera flexible fabricada con lámina de elastómero termoplástico de 0,8 mm de espesor y espiral de alambre de acero incorporada. Adecuada para la aspiración de gases y humos incluso en presencia de disolventes y ácidos. Transporte neumático y aspiración de gránulos. Especialmente adecuada en presencia de humos corrosivos.

Indicated by aggressive fumes. Suction of gas and fumes plants, even with solvents and acids. Pneumatic conveyance, granule suction.



**ESTRUCTURA
BODY**

A	Material	Manguera flexible fabricada con lámina de elastómero termoplástico de 0,8 mm de espesor. Flexible hose made of thermoplastic elastomer additivated with flame retardant and polyolefine (th. 0,80 mm).
B	Refuerzos	Espiral de alambre de acero armónico incorporada. Embedded steel wire helix.
C	Capa exterior	Corrugada. Corrugated.
	Superficie	Negro. Black.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	-	0,50	-	0,25	228	28	10
50	-	0,40	-	0,20	295	35	10
60	-	0,40	-	0,16	342	42	10
70	-	0,35	-	0,14	399	49	10
80	-	0,28	-	0,10	456	56	10
100	-	0,20	-	0,09	515	70	10
120	-	0,20	-	0,08	610	80	10
130	-	0,20	-	0,08	684	90	10
150	-	0,10	-	0,06	772	105	10
160	-	0,10	-	0,06	850	110	10
180	-	0,09	-	0,05	935	128	10
200	-	0,08	-	0,05	1024	140	10
250	-	0,05	-	0,04	1280	175	10
300	-	0,03	-	0,03	1540	210	10
350	-	0,02	-	0,02	2340	245	10
400	-	0,02	-	0,02	2630	280	10
450	-	0,01	-	0,01	2960	315	10
500	-	0,01	-	0,01	3290	350	10



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE
RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
- SSS - Abrazadera de salto espiral Spiral piepe clamp (pag. 219)



NORMAS NORMS:
ISO 1307



-20°C / +125°C
con picos de hasta
with peaks up to
+135°C

-4°F / +257°F
con picos de hasta
with peaks up to
+275°F