



• **Ideal para motores de combustión interna.**
Ideal for the internal combustion engine.

• **Puede suministrarse en bobina.**
Available also on reel.



RUBBER



**USO
APPLICATIONS**

Adecuada para entrega de gasolina ecológica, lubricantes, aceites minerales y carburantes. Especialmente utilizada en motores de combustión interna.

For delivery of fuel oil, gasoline, etc. Widely used in internal combustion engines.



**ESTRUCTURA
BODY**

A Capa interior Tube	Lisa en caucho NBR resistente a los productos de petróleo con un contenido de aromáticos de hasta el 40%. Oil and fuel resistant NBR rubber resistant to petroleum products with aromatic content of not over 40%.
B Refuerzos Reinforcement	--
C Capa exterior Cover	Trenza textil vulcanizada negra de alta tenacidad, impregnada con una solución de neopreno que garantiza que la manguera sea autoextinguible e imputrescible. Textile braid impregnated with neoprene solution.
Superficie Surface	Trenzado. Braided.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE
RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)



mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
3	1/8	7	10	30	-	40	25	100
4	1/6	8	10	30	-	50	35	100
5	3/16	10	10	30	-	80	40	100
6	1/4	11	10	30	-	100	50	100
6	1/4	13	10	30	-	140	50	100
7	5/18	13	10	30	-	130	55	100
7,5	5/16	14,5	10	30	-	160	60	100
8	5/16	13	10	30	-	110	65	100
8	5/16	15	10	30	-	160	65	100
10	3/8	15	10	30	-	140	80	100
10	3/8	17	10	30	-	190	80	100
13	1/2	20	10	30	-	240	130	100
16	5/8	23	10	30	-	280	160	100
19	3/4	27	10	30	-	380	190	100
25	1	33	10	30	-	500	250	100



NORMAS NORMS:
ISO 1307
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE DE CARTÓN
CARTON BOXES



-40°C / +85°C
-40°F / +185°F