



RUBBER



- **Fabricada según la normativa DM 21/03/73 - CE 1935 - FDA -3° - LIBRE DE BFR-FTALATOS.**
Produced according norms DM 21/03/73 - CE 1935 - FDA -3° - BFR - PHTALATES FREE.
- **Adecuada para la aspiración y entrega de aceite de olivo.**
For suction and delivery of olive oil.
- **Adecuada para la aspiración y entrega de leche y productos alimenticios grasos.**
For suction and delivery of milk and fatty foodstuff.



USO APPLICATIONS

Para la aspiración y entrega de aceite de olivo y productos alimenticios grasos (leche, etc.).

Mandrel built food hose suitable for suction and delivery of olive oil and fatty foodstuffs (milk, etc.).

ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Lisa en caucho NBR blanco de calidad alimentaria resistente a las grasas vegetales y animales. White NBR rubber, resistant to vegetable oils and animal fats.
B Refuerzos Reinforcement	Espiral de acero armónico galvanizado incorporada entre refuerzos de fibra sintética de alta resistencia. High tensile textile plies and galvanized steel helix wire.
C Capa exterior Cover	Caucho azul resistente a la abrasión, las grasas vegetales, los agentes atmosféricos y el ozono. Blue, smooth rubber, vegetable fats resistant, abrasion, ozone and weather resistant.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,9	0,50	57	20/40/60
25	35	10	30	0,9	0,65	75	20/40/60
30	40	10	30	0,9	0,74	90	20/40/60
32	42	10	30	0,9	0,80	96	20/40/60
35	45	10	30	0,9	0,85	105	20/40/60
38	49	10	30	0,9	0,95	114	20/40/60
40	50	10	30	0,9	0,98	120	20/40/60
51	62	10	30	0,9	1,30	153	20/40/60
60	72	10	30	0,9	1,50	180	20/40/60
70	82	10	30	0,8	2,10	280	20/40/60
76	89	10	30	0,8	2,35	300	20/40/60
80	94	10	30	0,8	2,45	320	20/40/60
90	103	5	15	0,8	3,00	360	20/40/60
102	115	5	15	0,8	3,40	400	20/40/60
120	136	5	15	0,8	4,70	480	20/40/60
125	141	5	15	0,8	4,85	500	20/40/60

NORMAS NORMS:
F.D.A, 3° SANITARY STANDARDS AND WITH BFR RECOMMENDATIONS XXI CAT.2, REG CE 1935/04 AND 2023/06 DM 21/03/73. FREE FROM PHTALATES - BPA - BISPHENOL A F.D.A - 3-A

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® ULTRAFOOD MULTIPURPOSE S/D DM 21/03/73 - CE 1935 - FDA - 3° - BFR - PHTALATES FREE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE

-20°C / +90°C
-4°F / +194°F