



CINTA ANTICALÓRICA HEAT RESISTANT BELT

Fabricado conforme a las normas / Produced according to
DIN 22102



- **PUEDEN SUMINISTRARSE CON UN KIT DE UNIÓN ESPECÍFICO**
SPLICING KIT AVAILABLE
- **TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN T3**
T3 VERSION AVAILABLE



CAMPOS DE APLICACIÓN APPLICATIONS

- Cementeras
- Centrales térmicas
- Fundiciones
- Acerías
- Industria química y siderúrgica
- Cement plants
- Power plants
- Foundries
- Steel mills
- Chemical and steel industries



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Las bandas UNICALOR son adecuadas para el transporte de material caliente y gracias a su cubierta especial, soportan altas temperaturas. The UNICALOR belts are suitable for the transport of hot material. A special cover protect the carcass of your conveyor belt from high temperatures.



TIPO TYPE						
		mm	kg/m ²	Ø mm	máx / max	
UNICALOR T2	3 EP400/3	4+2	9,0	10,80	315/250	constante / continuos 130°C con picos de hasta / with peaks up to 150°C



**URDIMBRE
WARP**
Poliéster
Polyester

**TRAMA
WEFT**
Poliamida
Polyamide



Las temperaturas de servicio dependen de varios factores: temperatura del entorno de trabajo, granulometría del material transportado y tiempo de contacto. Producible también en compuesto resistente al aceite y anticolor.

The transmitted heat depends on the environment temperature, size of material and contact duration. It is producible also in HEAT + OIL VERSION.



2400 mm



+120°C / +400°C
+248°F / +752°F