



RUBBER



USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega de vapor saturado. Especialmente utilizado en limpieza, lavado, esterilización, con lanzas de mano en industrias en general.

Particularly used in industrial cleaning and washing operations with hand lances.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Lisa en caucho EPDM de color negro. EPDM rubber, resistant to saturated steam.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos de alta resistencia. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Caucho EPDM de color negro resistente al calor, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Heat, steam, ozone and weather resistant, pin-pricked special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



- Para entrega de vapor saturado. For saturated steam delivery.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12	23	6	60	-	320	127	40
15	26	6	60	-	387	150	40
18	30	6	60	-	485	180	40
19	31	6	60	-	511	190	40
25	37	6	60	-	604	254	40
30	45	6	60	-	958	300	40
32	46	6	60	-	914	320	40
35	50	6	60	-	1102	350	40
40	56	6	60	-	1339	400	40
45	64	6	60	-	1503	445	40
50	67	6	60	-	1638	508	40
60	82	6	60	-	1803	600	40



NORMAS NORMS:
ISO 1307
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® STEAM RESISTANT 160°C W.P. 6 BAR
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-40°C / +165°C
-40°F / +329°F