



**RUBBER**



**USO  
APPLICATIONS**

Adecuada para entrega de vapor saturado para la limpieza y esterilización de depósitos y tuberías.

For saturated steam delivery for cleaning services, tankers sterilization and piping systems.



**ESTRUCTURA  
BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Caucho EPDM de color negro. EPDM rubber. Resistant to saturated steam.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Cordones metálicos de alta resistencia. High tensile steel wire cords.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Caucho sintético de color rojo, resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Abrasion, heat, steam, oil, ozone and weather resistant. Pinpricked special synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa con impresión de tela microperforada. Smooth with microperforated fabric impression.











**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE  
RECOMENDADOS  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)  
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



- Para entrega de vapor saturado.  
For Saturated steam delivery.
- También disponible en versión capa exterior de aceite según la normativa EN ISO6134 clase B.  
Available also with oil cover according to EN ISO6134 class B.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
10	21	17	170	-	450	180	40
13	25	17	170	-	651	156	40
19	32	17	170	-	730	228	40
25	38	17	170	-	926	305	40
32	46	17	170	-	1612	386	40
38	54	17	170	-	2812	456	40
51	67	17	170	-	2419	610	40



**NORMAS NORMS:** ISO 1307  
**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® STEAM RESISTANT 200°C W.P. 17 BAR  
**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-40°C / +208°C**  
**-40°F / +406°F**