



PVC

- Excepcionalmente resistente a los impactos y al uso intensivo.**
Extremely resistant to shock and heavy duty use.



USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega y la aspiración de líquidos alimentarios conforme con el Reglamento europeo n.º 10/2011 para los simulantes A-B-C. Especialmente indicada en la industria alimentaria, la agricultura y la industria para acompañar a las bombas de aspiración.

Suitable for suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used for the food, agricultural, insutrial sectors in support of suction pumps.



ESTRUCTURA BODY

A	Material Material	PVC plastificado no tóxico, resistente, flexible y liso. Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.
B	Refuerzos Reinforcement	Espiral roja antichoque. Shock resistant PVC spiral.
C	Capa exterior Cover	PVC transparente, resistente a la abrasión. Crushing, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
	Superficie Surface	Lisa. Smooth.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS CLAMP/COLLAR

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3	-	28	0,9	335	100	50
25	3	-	24	0,9	400	125	50
30	3,5	-	21	0,9	535	150	50
32	3,5	-	21	0,9	580	160	50
35	3,7	-	21	0,9	630	175	50
38	3,7	-	21	0,9	680	190	50
40	3,7	-	21	0,9	710	200	50
45	4,2	-	21	0,9	815	225	50
51	5	-	17	0,95	1165	300	50
60	5,5	-	17	0,95	1550	360	50
63	5,6	-	17	0,95	1700	378	50
70	5,7	-	14	0,95	1845	420	50
76	6	-	14	0,95	1940	450	50
80	6,4	-	14	0,95	2135	480	50
90	6,7	-	14	0,95	2425	540	25
102	7,2	-	12	0,95	3200	600	25
110	7,7	-	12	0,9	3590	660	25
120	7,8	-	12	0,9	3880	720	25
152	8,7	-	10,5	0,9	6100	900	25



NORMAS NORMS:
 REG. UE 10/2011FOR SIMULANT TYPE A-B-C
 ISO 1307
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F